



FICHE TECHNIQUE

GRANOPRIMER

Granoprimer est un primaire acrylique légèrement granuleux destiné à être utilisé en première couche de façon à favoriser l'adhérence des systèmes de peintures texturées. Granoprimer a une bonne résistance à l'alcalinité et a une bonne adhérence sur divers supports.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Primaire acrylique en phase aqueuse légèrement granuleux.

DESTINATION

Primaire avant application de peintures de finitions texturées. Utilisation en intérieur et extérieur.

ASPECT

Mat, légèrement granuleux.

APPLICATION

Rouleau à poils longs, pinceau.

RENDEMENT

Environ 7 m² / l par couche.

SECHAGE

L'intervalle de recouvrement entre les couches est environ 4 heures.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Eau si nécessaire.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Eau avec un peu de détergent si nécessaire.

CONDITIONNEMENTS

1, 5, 20 litres.

TECHNIQUES D'APPLICATION

Préparation de surface

Les supports à base de ciment devront être âgés d'au moins 28 jours. S'assurer que tous les supports sont sains, propres et secs avant de peindre. Les maçonneries neuves doivent être exemptes d'efflorescence, huiles, graisses et agents de démoulage. Les fonds douteux, poudreux doivent être lessivés, grattés et dépoussiérés. Les anciennes peintures ou toutes autres parties non adhérentes doivent être enlevées.

- Sur supports très lisses, très poreux et très absorbantes, appliquer une couche de Mauvilithe Sealer.
- Sur supports normalement absorbants, appliquer une couche de Granoprimer.
- Reprise des supports rugueux ou présentant des défauts de planéité avec un enduit : dépoussiérer soigneusement et fixer avec du Mauvilithe Sealer avant d'appliquer le Granoprimer.
- Sur bois, menuiseries, panneaux de particules, apprêter avec du Wood Primer. Poncer et dépoussiérer soigneusement.

Matériel d'application

Rouleau à poils longs, brosse.

Méthode d'application

Application au rouleau à poils longs, brosse.