



## FICHE TECHNIQUE

### CHAMÃREL

Chamãrel est une peinture acrylique destinée à donner à vos supports l'aspect érodé des pierres naturelles qui ont subi les effets du vent et de la pluie. Sa finition légèrement texturée permet de masquer les défauts de maçonneries habituels, faïençage du support et micro fissures. Peinture utilisable en extérieur, Chamãrel grâce à sa finition particulière, peut aussi être utilisée pour donner un cachet distinctif à vos intérieurs ou pour caractériser certains panneaux de murs.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### **DESCRIPTION**

Peinture acrylique en phase aqueuse, garnissant et légèrement texturée.

##### **DESTINATION**

Décoration intérieure, peinture de ravalement extérieur.

##### **ASPECT**

Mat, légèrement texturé.

##### **APPLICATION**

Rouleau à poils longs, rouleau à texturer, pinceau.

##### **RENDEMENT**

Environ 3 m<sup>2</sup>/l par couche.

##### **SECHAGE**

L'intervalle de recouvrement entre les couches est environ 4 heures.

##### **DILUTION**

Prêt à l'emploi.

## **NETTOYAGE DU MATERIEL**

Eau avec un peu de détergent si nécessaire.

## **CONDITIONNEMENTS**

1, 5, 20 litres

## **TECHNIQUES D'APPLICATION**

### **Préparation des supports**

Les supports à base de ciment devront être âgés d'au moins 28 jours. S'assurer que tous les supports sont sains, propres et secs avant de peindre. Les maçonneries neuves doivent être exemptes d'efflorescence, huiles, graisses et agents de démoulage. Les fonds douteux, poudreux doivent être lessivés, grattés et dépoussiérés. Les anciennes peintures ou toutes autres parties non adhérentes doivent être enlevées.

Sur bois, menuiseries, panneaux de particules, apprêter avec du WOOD PRIMER. Poncer et dépoussiérer.

### **Matériel d'application**

Rouleau à poils longs ou rouleau à texturer ou pinceau.

### **Méthode d'application**

Appliquer une première couche de Granoprimer.

Appliquer une première couche de CHAMAREL au rouleau à poils longs ou au rouleau à texturer ou au pinceau.

Appliquer une deuxième couche de CHAMAREL au rouleau à poils longs ou au rouleau à texturer ou au pinceau.

Plusieurs effets peuvent être obtenus dépendant du matériel, de la méthode d'application et en fonction de la direction d'application, deux couches appliquées horizontalement ou verticalement ou diagonalement, deux couches entrecroisées, une couche au rouleau suivie d'une couche au pinceau, etc. Il est recommandé de faire des essais préliminaires sur des petites surfaces en variant le matériel et la méthode d'application avant de se fixer sur un effet particulier. Une fois que cet effet a été établi, il est impératif de se conformer à la méthodologie utilisée pour l'obtenir sur toute la surface à peindre et d'éviter toute déviation.