



FICHE TECHNIQUE

SÄHEL

Sähel est une peinture acrylique conçue à donner imiter le sable du désert. Sähel a une texture fine qui absorbe et reflète la lumière pour donner des effets de sable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION

Décoration intérieure.

ASPECT

Mat, doux au toucher, légèrement granuleux.

APPLICATION

Rouleau à poils longs, rouleau à texturer, pinceau.

RENDEMENT

Environ 7 m²/l par couche.

SECHAGE

L'intervalle de recouvrement entre les couches est environ 3 - 4 heures.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Eau avec un peu de détergent si nécessaire.

CONDITIONNEMENTS

1, 5, 20 litres.

TECHNIQUES D'APPLICATION

Préparation de surface

Les supports à base de ciment devront être âgés d'au moins 28 jours. S'assurer que tous les supports soient sains, propres et secs avant de peindre. Les maçonneries neuves doivent être exemptes d'efflorescence, huiles, graisses et agents de démoulage. Les fonds douteux, poudreux doivent être lessivés, grattés et dépoussiérés. Les anciennes peintures ou toutes autres parties non adhérentes doivent être enlevées.

- Sur supports très lisses, très poreux et très absorbants, appliquer une couche de Mauvith Sealer avant d'appliquer le Primacryl.
- Sur supports lisses et absorbants, appliquer une couche de Primacryl dilué avec 10% d'eau en première couche.
- Sur supports rugueux ou avec des défauts de planéité, reprendre avec un enduit de bonne qualité tel qu'Inafil. Laisser sécher, poncer avec du papier à poncer de façon à obtenir une surface plane et sans aspérité. Dépoussiérer soigneusement et fixer avec du Mauvith Sealer.

Matériel d'application

Rouleau à poils longs, pinceau.

Méthode d'Application

Appliquer une première couche de Primacryl teintée de la même couleur que celle de Sahel.

Appliquer la première couche de Sahel sur le fond coloré en utilisant un pinceau. S'assurer que la couche soit uniforme. Laisser sécher.

Appliquer la seconde couche avec un large pinceau.

Plusieurs effets peuvent être obtenus en variant la méthode d'application. La façon la plus simple est d'appliquer la première et la seconde couche diagonalement dans des directions opposées.

Les deux couches peuvent aussi être appliquées à la verticale ou à l'horizontale ou la deuxième couche peut être appliquée en entrecroisant au hasard. Il faut laisser sécher au moins 30 minutes après la dernière couche afin de pouvoir visualiser l'effet final. Il est recommandé de faire des essais préliminaires sur des petites surfaces en variant la méthode d'application avant de se fixer sur une finition particulière. Une fois que cet effet a été établi, il est impératif de se conformer à la méthodologie utilisée pour l'obtenir sur toute la surface à peindre et d'éviter toute déviation.