



## FICHE TECHNIQUE

### PRIMACRYL

Primacryl est un primaire acrylique destiné à être utilisé comme couche de fond pour des produits de la gamme Natura tels qu'Emaë et Sahel.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### **DESCRIPTION**

Peinture acrylique en phase aqueuse.

##### **DESTINATION**

Primaire d'aspect lisse utilisé comme couche de fond pour certaines peintures de finition de la gamme NATURA.

##### **ASPECT**

Mat, film lisse.

##### **APPLICATION**

Rouleau à poils longs, pinceau.

##### **RENDEMENT**

Environ 8 m<sup>2</sup>/l par couche.

##### **SECHAGE**

L'intervalle de recouvrement entre les couches est environ 4 heures.

##### **DILUTION**

Prêt à l'emploi. Eau si nécessaire ou comme indiqué.

## **NETTOYAGE DU MATERIEL**

Eau avec un peu de détergent si nécessaire.

## **CONDITIONNEMENTS**

1, 5, 20 litres.

## **TECHNIQUES D'APPLICATION**

### **Préparation des supports**

Les supports à base de ciment devront être âgés d'au moins 28 jours. S'assurer que tous les supports soient sains, propres et secs avant de peindre. Les maçonneries neuves doivent être exemptes d'efflorescence, huiles, graisses et agents de démoulage. Les fonds douteux, poudreux doivent être lessivés, grattés et dépoussiérés. Les anciennes peintures ou toutes autres parties non adhérentes doivent être enlevées.

- Sur supports très lisses, très poreux et très absorbantes, appliquer une couche de Mauvilithe Sealer.
- Sur supports normalement absorbants, appliquer une couche de Primacryl dilué avec 10% d'eau en première couche.
- Reprise des supports rugueux ou présentant des défauts de planéité avec un enduit : dépoussiérer soigneusement et fixer avec du Mauvilithe Sealer avant d'appliquer le Primacryl.

Sur bois, menuiseries, panneaux de particules, apprêter avec du Wood Primer. Poncer et dépoussiérer soigneusement.

### **Matériel d'application**

Rouleau à poils longs, brosse.

### **Méthode d'application**

Application au rouleau à poils longs, brosse.